

FS800 B/H



Spazzatrici semplici da utilizzare,
confortevoli, convenienti e versatili,
adatte a tutti i tipi di sporco sia in spazi chiusi che all'esterno

 **FIMAP**[®]

FS800 B/H

Spazzatrici FS800.

Adatte per la pulizia di ambienti industriali e commerciali fino a 6.000 m²/h

FS800 sono disponibili con alimentazione a batteria (B) e a benzina (H). Sono state realizzate per chi è alla ricerca di una macchina performante che possa operare in ambienti con esigenze differenti.

FS800 B/H (Basic)

Con scarico manuale



FS800 B (Basic)

FS800 B/H

Con sistema di scarico automatico in quota



FS800 H



Larghezza lavoro spazzola centrale:
FS800 B/H 80 cm



Larghezza lavoro spazzola centrale + 1 laterale:
FS800 B/H 95 cm



Larghezza lavoro spazzola centrale + 2 laterali:
FS800 B/H 112 cm

Dotazioni disponibili:

DOTAZIONI	Basic FS800 B	Basic FS800 H	FS800 B	FS800 H
Gruppo spazzole				
Spazzola centrale a cuspidi PPL	•	•	•	•
Spazzola centrale misto acciaio	optional	optional	optional	optional
Spazzola laterale dx PPL	•	•	•	•
2 spazzole laterali PPL (2SL)	optional	optional	optional	optional
Spazzola laterale misto acciaio	optional	optional	optional	optional
Alza flap	•	•	•	•
Gruppo aspirazione/filtrazione				
Ventola aspirazione elettrica	•	-	•	-
Ventola aspirazione	-	•	-	•
Scuotifiltro e chiusura aspirazione	•	•	•	•
Filtro a pannello (FP) o a sacche (FS)	•	•	•	•
Kit filtro a pannello o sacche	optional	optional	optional	optional
Cassetto di raccolta con svuotamento manuale	•	•	-	-
Cassetto di raccolta con sollevamento e scarico automatico	-	-	•	•

DOTAZIONI	Basic FS800 B	Basic FS800 H	FS800 B	FS800 H
Gruppo trazione				
Motoruota elettrica	•	-	•	-
Motoruota idraulica	-	•	-	•
Comando marcia avanti/indietro	•	•	•	•
Freno di servizio meccanico	•	•	•	•
Freno di stazionamento	•	•	•	•
Alimentazione motore Honda GX200	-	•	-	•
Batteria 24 V (4x6)	optional	-	optional	-
Avviamento elettrico	-	•	-	•
Accessori				
Contaore	•	•	•	•
Lampeggiante	optional	optional	optional	optional
Kit Fari	optional	optional	•	•
Ruote super elastiche	optional	•	optional	•
Livello carica batterie	•	-	•	-
Carica batterie a bordo 24 V/25 A	optional	-	optional	-
Tettuccio di protezione	optional	optional	optional	optional



Spazzatrici FS800

USER FRIENDLY DESIGN,
nessuna formazione per l'operatore



Cruscotto comandi versione H Basic



La movimentazione delle spazzole
(centrale e laterale/i)
avviene semplicemente tramite 2 leve



Comando a pedale per marcia avanti/indietro



Acceleratore manuale (Versioni H)

Spazzatrici FS800

Possibilità di operare fino a 5 ore di lavoro grazie al sistema Fimap Energy Saver



Nella versione a batteria le diverse funzionalità (come ad esempio spazzole o trazione) sono attivate da motori dedicati.

Il consumo di energia viene dosato secondo l'effettivo uso di ogni funzione offrendo comunque sempre il massimo rendimento.

In questo modo l'autonomia può arrivare fino a 5 ore, ovvero 20.000 m² puliti senza emissioni.

L'impianto idraulico della versione con motore a scoppio (FS800 H) trasforma questo modello in una versione con autonomia illimitata



Spazzatrici FS800

Risultati di pulizia assicurati grazie alle intelligenti soluzioni di progettazione



- Alza Flap, azionabile tramite apposito pedale per agevolare la raccolta di sporco grossolano

- Ampia superficie, fino a 6 m²

- Scuotifiltro elettrico con esclusione dell'aspirazione per pulire il filtro o lavorare su superfici umide

- Spazzola centrale a cuspidi (a movimento idraulico nella versione a scoppio) flottante ed autoregistrante, rimane sempre a contatto con il terreno

- FIMAP NO DUST LIFTING SYSTEM



Lo scarico dell'aria aspirata e filtrata avviene attraverso la griglia posta posteriormente in una zona molto alta della macchina.

Questo permette di non sollevare la polvere depositata sulla superficie che circonda la macchina stessa garantendo in questo modo risultati di pulizia ottimali



È facilissimo sostituire il sistema di filtraggio per adattare la macchina a diversi ambienti di lavoro



HYDRAULIC
SYSTEM

Spazzatrici F800

Affidabilità garantita!

La versione con motore a scoppio (FS800 H) è equipaggiata di un completo impianto idraulico e sono prive di schede elettroniche. Questo offre un aumento dell'affidabilità e garantisce la massima tranquillità nell'operare in situazioni di sporco pesante.

Nella versione a batteria tutto il vano batteria/motori è isolato contro l'infiltrazione della polvere e l'impianto elettrico ha la massima accessibilità ed è posizionato in zona protetta nella parte anteriore della macchina



Spazzatrici FS800

Ottima accessibilità e semplicità

per le operazioni di manutenzione. Tutto a portata di mano!

La semplicità con cui è stata progettata la macchina consente di effettuare le operazioni di manutenzione in modo semplice e veloce e da qualsiasi operatore anche non specializzato



La sostituzione delle spazzole centrale e laterali può essere effettuata senza l'ausilio di utensili



La batteria di avviamento, nella versione a motore (FS800 H) è collocata nel vano anteriore ed è facile da ispezionare

Facile nella ricarica delle batterie grazie alla possibilità di avere il caricabatterie a bordo (su richiesta su versioni a batteria)



Sollevamento e scarico azionato elettricamente (FS800 B/H)



Le spazzatrici FS800 sono disponibili nella versione con filtro a pannello o con filtro a sacche in tessuto. Quest'ultimo consente di ottenere degli ottimi risultati di filtraggio anche in ambienti dove la presenza di polveri fini è molto elevata

DATI TECNICI		FS800 B (Basic)	FS800 H (Basic)	FS800 B	FS800 H
Velocità di avanzamento	km/h	0÷6	0÷6	0÷6	0÷6
Motore spazzola laterale	V/W	24/90	idraulico	24/90	idraulico
Motore trazione	V/W	24/400	idraulico	24/400	idraulico
Motore Scuotifiltro	V/W	24/80	12/80	24/80	12/80
Motore a scoppio	HP	-	5,5	-	5,5
Altezza scarico	m	-	-	1,3	1,3
Capacità cassetto di raccolta	l	70	70	70	70
Superficie filtrante a pannello	m ²	6	6	6	6
Batterie	(n.) V/Ah C5	(4) 6/200	-	(4) 6/200	-
Larghezza lavoro con spazzola laterale	mm	950	950	950	950
Numero spazzole laterali/Ø	mm	1-2/400	1-2/400	1-2/400	1-2/400
Alimentazione	V/trazione	24/elettronica	-/idraulica	24/elettronica	-/idraulica
Larghezza spazzola centrale	mm	800	800	800	800
Carico anteriore		-	-	-	-
Carico posteriore		•	•	•	•
Tipo di scarico		manuale	manuale	elettrico	elettrico
Capacità lavoro fino a	m ² /h	6700	6700	6700	6700
Dimensioni macchina L x h x l	mm	1600x1310x1080	1600x1310x1080	1600x1310x1080	1600x1310x1080
Peso Kg a vuoto senza batterie	Kg	260	375	322	437

Richiedi al tuo rivenditore i Pacchetti di Manutenzione Fimap:
niente più costi a sorpresa!



Fimap è in grado di proporti la soluzione ideale per i budget e le esigenze più diverse, scegliendo tra tre differenti opzioni: la soluzione di manutenzione ordinaria LIGHT Service pack, la copertura di manutenzione ordinaria e materiale d'usura SMART Service pack, o la formula FULL Service pack che in più include i materiali di consumo.

Scegliendo uno dei Pacchetti di Manutenzione Fimap potrai:

- godere della tranquillità di un acquisto regolarmente controllato da tecnici qualificati
- non trovarti mai ad affrontare costi aggiuntivi
- avere prestazioni garantite e costanti nel tempo
- allungare la vita del prodotto

Per tutti i dettagli si prega di fare riferimento ai termini e alle condizioni generali disponibili all'indirizzo www.fimap.com nel capitolo "Pacchetti di manutenzione" sezione "Servizi"

SERVIZI FINANZIARI

Soluzioni finanziarie semplici, veloci e flessibili

GARANZIA

Richiedi al tuo rivenditore locale informazioni sulle condizioni di garanzia

LE CERTIFICAZIONI



Per ulteriori informazioni o per una dimostrazione contattate il vostro rivenditore Fimap di fiducia



FIMAP spa - Via Invaldi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com

