

MR60-65-75-85-100 B - 70 S



ESSENZIALI, nel costo del pulito

 **FIMAP**

MR60-65-75-85-100 B - 70 S

Lavasciuga pavimenti Mr.

Hanno tutto ciò che serve con l'indispensabile di qualità...
... per la sicurezza,



SHOCK PROOF

Rientro automatico
del basamento
in caso di urti accidentali



BREAK AWAY

Sgancio automatico
del tergilavaggio in
caso di urti accidentali



FNC (Fimap Noise Canceling)


Il livello di pressione acustica molto basso, consente di operare in ambienti dove è richiesta la massima discrezione nelle operazioni di pulizia come case di cura e ospedali senza arrecare disturbo all'ambiente e a chi lo vive.

... per le massime performance!




FOOD & BEVERAGE

Il diametro di sterzata ridotto consente a Mr di girarsi agevolmente all'interno di corridoi o di corsie di supermercati



Possibilità di pulire perfettamente a filo muro




Baricentro basso per un'ottima stabilità. Possibilità di superare le rampe fino al 18%

Dotazioni disponibili:

DOTAZIONI	Mr60 B	Mr65-75-85 B 100 B 70 S
Gestione acqua e detergente		
FSS (Fimap Solution Saver) - Manuale	•	•
FSS (Fimap Solution Saver)	-	- (Mr65-75-85-100 B) optional (Mr70 S)
FWF (Fimap Water Flow)	-	• (Mr65-75-85-100 B) - (Mr70 S)
Eco On/OFF System*	•	• (Mr65-75-85-100 B) - (Mr70 S)
START&STOP	-	- (Mr65-75-85-100 B) • (Mr70 S)
Carico rapido dell'acqua con salvagoccia	•	•
Indicatore di livello acqua	•	•
Prestazioni lavanti		
Pressione spazzole regolabile	-	• (Mr65-75-85 B) - (Mr100 B - 70 S)
Salita rampe	•	•
Tergipavimento con gomme utilizzabili sui 4 lati	•	•
Testata lavante variabile	-	• (Mr65-75-85 B) - (Mr100 B - 70 S)
Motore aspirazione 3 stadi	optional	optional
Autonomia		
Batterie 6V/210 Ah C5 (4)	optional	optional
Batterie 12V/130 Ah C5 (2)	optional	optional

* Eco ON/OFF System: interruzione della fuoriuscita dell'acqua automatica e della rotazione della spazzola quando la macchina non opera o viene fermata dall'operatore.

DOTAZIONI	Mr60 B	Mr65-75-85 B 100 B 70 S
Confort		
FNC (FimapNoiseCanceling)	•	•
Serbatoi completamente sanificabili	•	•
I-Drive (Selettore programma di lavoro)	-	- (Mr65-75-85-100 B) • (Mr70 S)
Accessibilità da Dx e Sx	•	•
Caricabatterie a bordo	optional	optional
Contaore	•	•
Livello caricabatterie	•	•
FFF (FimapFastFill)	-	- (Mr65-75-85-100 B) optional (Mr70 S)
Sicurezza		
Motoruota anteriore antiskid e antitraccia	•	•
Ruote posteriori antiskid e antitraccia	•	•
Freno di servizio e di stazionamento meccanico	•	•
Lampeggiante	optional	optional
Tergipavimento con attacco antiurto (BREAK AWAY)	•	•
Testata lavante con rientro in caso di urto (SHOCK PROOF)	•	- (Mr70 S)
Interruttore presenza uomo a bordo	•	•
Avvisatore acustico	•	•



SANITÀ



Lavasciuga pavimenti Mr. Operazioni d'utilizzo: l'ESSENZIALE

Mr sono le prime lavasciuga pavimenti uomo a bordo presenti sul mercato con una guida estremamente semplice e intuitiva: **USER FRIENDLY**, alla portata di tutti!



Mr60 B




Mr65-75-85-100 B



Mr70 S

Con 3 semplici e veloci operazioni puoi iniziare a lavorare!



Sali e Accendi!



Apri l'acqua
e aziona
basamento
e tergilavaggio!



Accelera!

Mr.
Pronte all'uso
senza
formazione



Mr70 S
Semplice controllo
e sostituzione della spazzola senza
l'utilizzo di utensili


Mr. Un nuovo metodo di lavoro!

Mr60: le stesse dimensioni di una lavasciuga pavimenti operatore a terra tradizionale
ALLO STESSO PREZZO!



Mr60 B passa attraverso le porte tradizionali da 80 cm e le casse de






Fino a 4 ore di lavoro continuo **SENZA SOSTE**,
con:
1 carica di acqua + 1 carica di energia!



RISPARMIO DI TEMPO DEL **40%** PER LE OPERAZIONI DI PULIZIA



È stato calcolato che per la pulizia di manutenzione di un cantiere di 3.000 mq.
con un intervento giornaliero per 5 giorni alla settimana e per 45 settimane all'anno (225 interventi/anno),
SI OTTIENE UN GUADAGNO DI TEMPO DEL 40% IN PIÙ
rispetto all'utilizzo di una lavasciuga pavimenti con operatore a terra.

* Per maggiori informazioni contatta l'ufficio commerciale

Il supermercato. È trasportabile da un piano all'altro con l'ascensore

TURISMO E ALBERGHIERO



GRANDE DISTRIBUZIONE




ESSENZIALI, nelle operazioni di manutenzione giornaliera...

... che non sono mai state così semplici e veloci.
Possono essere effettuate da qualsiasi operatore anche non specializzato



Il tergipavimento non richiede l'utilizzo di utensili per sostituire o ruotare le gomme



Parcheggia e Ricarica!



Facile nella ricarica delle batterie grazie alla possibilità di avere il caricabatterie a bordo (su richiesta)

DATI TECNICI		Mr60 B	Mr65 B	Mr75 B	Mr85 B	Mr100 B	Mr70 S
Larghezza tergi-pavimento	mm	780	990	990	110,5	110,5	990
Spazzole disco Ø	(n.) mm	(1) 610	(2) 340	(2) 390	(2) 430	(2) 508	-
Spazzole cilindriche Ø	(n.) mm	-	-	-	-	-	(1) 210x690
Motore spazzole	V/W	(1) 24/450	(2) 24/450	(2) 24/450	(2) 24/450	(2) 24/600	(1) 24/560
Giri spazzole	giri/min	170	170	170	170	150	520
Pressione sulle spazzole	kg	30	30	30	30	45	20
Motore aspirazione	V/W	24/310	24/310	24/310	24/310	24/310	24/310
Motore trazione	V/W	24/400	24/400	24/400	24/400	24/400	24/400
Depressione aspiratore	mbar	160	160	160	160	160	160
Velocità di avanzamento	km/h	0÷6	0÷6	0÷6	0÷6	0÷6	0÷6
Diametro di sterzata	mm	1910	1910	1910	1910	1910	1910
Tipo di avanzamento	-	aut.	aut.	aut.	aut.	aut.	aut.
Dimensioni vano batteria (L x h x l)	mm	520x340x384	520x340x384	520x340x384	520x340x384	520x340x384	520x340x384
Pendenza massima superabile	%	bis zu 18					
Batterie	V/Ah C5	6/210 (4)	6/210 (4)	6/210 (4)	6/210 (4)	6/210 (4)	6/210 (4)
Peso batterie	kg	136	136	136	136	136	136
Peso macchina (a vuoto senza batteria)	Kg	223	223	223	223	230	233
Larghezza lavoro	mm	610	650	750	850	1000	690
Alimentazione	V/trazione	24/aut.	24/aut.	24/aut.	24/aut.	24/aut.	24/aut.
Serbatoio soluzione	l	110	110	110	110	110	110
Serbatoio recupero	l	125	125	125	125	125	125
Capacità lavoro	fino a m ² /h	3660	3900	4500	5100	6000	4100
Dimensioni macchina L x h x l	mm	1495x1320x680	1495x1320x680	1495x1320x770	1495x1320x855	1495x1320x1035	1495x1320x805
Compatibilità elettromagnetica Norma emissione		EN 61000-6-1, 2, 3, 4					

Richiedi al tuo rivenditore i Pacchetti di Manutenzione Fimap:
niente più costi a sorpresa!



Fimap è in grado di proporti la soluzione ideale per i budget e le esigenze più diverse, scegliendo tra tre differenti opzioni: la soluzione di manutenzione ordinaria LIGHT Service pack, la copertura di manutenzione ordinaria e materiale d'usura SMART Service pack, o la formula FULL Service pack che in più include i materiali di consumo.

Scegliendo uno dei Pacchetti di Manutenzione Fimap potrai:

- godere della tranquillità di un acquisto regolarmente controllato da tecnici qualificati
- non trovarti mai ad affrontare costi aggiuntivi
- avere prestazioni garantite e costanti nel tempo
- allungare la vita del prodotto

Per tutti i dettagli si prega di fare riferimento ai termini e alle condizioni generali disponibili all'indirizzo www.fimap.com nel capitolo "Pacchetti di manutenzione" sezione "Servizi"

SERVIZI FINANZIARI

Soluzioni finanziarie semplici, veloci e flessibili

GARANZIA

Richiedi al tuo rivenditore locale informazioni sulle condizioni di garanzia

LE CERTIFICAZIONI



CATEGORIE DI CONSUMO



Per ulteriori informazioni o per una dimostrazione contattate il vostro rivenditore Fimap di fiducia

FIMAP
www.fimap.com

FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37050 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 0445 8060411 - Fax +39 0445 8060417 - E-mail: fimap@fimap.com

Numero Verde
00800-05070000



Attiva il QR Code
sul tuo Smart Phone
e visita il sito