

My50 E/B



Low Price, High Quality.
Abbiamo abbassato il prezzo del prodotto.
Ma, non abbiamo rinunciato alla qualità!

 **FIMAP**[®]
affordable cleaning

Lavasciuga pavimenti My50 E/B.

CONVIENE perchè non necessita di operatori specializzati per la guida!



USER FRIENDLY DESIGN
Nessuna formazione per l'operatore

Con 3 semplici e veloci operazioni puoi iniziare a lavorare!



Riempi il serbatoio soluzione ed accendi!



Abbassa il tergipavimento...




... ed inizia a lavorare!

Lavasciuga pavimenti My50 E/B.

CONVIENE perchè ha più autonomia.



Fino a 3 ore di autonomia con una carica di energia.



Fino a 1 ora di lavoro e a 2.000 m² con una carica di soluzione detergente



Sistema FSS (Fimap Solution Saver), per adeguare il consumo della soluzione alle esigenze di pulizia

Lavasciuga pavimenti My50 E/B.

CONVENIENTE con il nuovo tergipavimento in materiale plastico rinforzato.



Più sicuro perchè resistente agli urti e alla corrosione.

Sgancio automatico del tergipavimento* in caso di urti accidentali

BREAK AWAY

* PATENT PENDING



Lavasciuga pavimenti My50 E/B.

CONVIENE perchè è semplice
anche nelle operazioni di manutenzione!

**Non richiede manodopera specializzata per la pulizia della macchina a fine ciclo di lavoro!
È veloce da pulire!**

La facile individuazione dei particolari coinvolti nella manutenzione quotidiana (colore giallo) assicura che tutte le parti che lo necessitano vengano controllate e sanificate a fine lavoro, garantendo sempre la massima efficienza della macchina



Svuota e sanifica...



Pulisci il filtro...



Pulisci il
tergipavimento!



... ricarica!
(Versioni a batteria)

Facile nella ricarica
delle batterie
grazie alla possibilità
di avere il caricabatterie a bordo
(su richiesta)

Dotazioni disponibili:

| DOTAZIONI | My50 E | My50 B |
|--|----------|----------|
| Gestione acqua e detergente | | |
| FSS (Fimap Solution Saver) | • | • |
| Eco On/OFF System* - Filtro acqua | optional | optional |
| Carico rapido dell'acqua con salvagoccia | • | • |
| Indicatore di livello soluzione | • | • |
| Prestazioni lavanti | | |
| Tergipavimento con gomme utilizzabili sui 4 lati | • | • |
| Filo muro a dx (con spazzola da 55 cm) | • | • |
| Autonomia | | |
| Batterie 12 V/102 Ah C20 (2) | - | optional |
| Batterie Gel 12V/75 Ah C20 (2) | - | optional |
| Batterie 12 V/120 Ah C20 (2) | - | optional |

| DOTAZIONI | My50 E | My50 B |
|---|--------|----------|
| Confort | | |
| FNC (FimapNoiseCanceling) | • | • |
| Serbatoi completamente sanificabili | • | • |
| Sistema di guida intuitivo (ID-Intelligent Drive) | • | • |
| Caricabatterie a bordo | - | optional |
| Contaore | • | • |
| Controllo batterie con limitatore di scarica | - | • |
| Livello caricabatterie | - | • |
| Aggancio e sgancio spazzola automatico | • | • |
| Sicurezza | | |
| Ruote antitraccia | • | • |
| Tergipavimento con attacco antiurto (BREAK AWAY) | • | • |
| Comando presenza uomo | • | • |

* Eco ON/OFF System: interruzione della fuoriuscita dell'acqua automatica quando la macchina non opera o viene fermata dall'operatore.



| DATI TECNICI | | My50 E | My50 B |
|--|----------|---------------------|---------------------|
| Larghezza tergilavaggio | mm | 680-780 | 680-780 |
| Spazzole disco Ø | (n.) mm | (1) 510 - 530 - 550 | (1) 510 - 530 - 550 |
| Motore spazzole | V/W | 220-230/750 | 24/560 |
| Giri spazzole | giri/min | 135 | 135 |
| Pressione sulle spazzole | kg | 27,5 | 27,5 |
| Motore aspirazione | V/W | 230/450 | 24/310 |
| Tipo di avanzamento | - | semi aut. | semi aut. |
| Dimensioni vano batteria (L x h x l) | mm | - | 330 x 345 x 270 |
| Pendenza massima superabile | % | 2% | 2% |
| Batterie | V/Ah C5 | - | 12 V/90 Ah |
| Peso batterie | kg | - | 54 |
| Peso macchina (a vuoto senza batteria) | Kg | 62 | 62 |

| |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Compatibilità elettromagnetica Norma emissione | Larghezza lavoro cm | Numero spazzole | Alimentazione V/ trazione | Serbatoio soluzione l | Serbatoio recupero l | Capacità lavoro fino a m²/h | Dimensioni macchina mm L x h x l |
| My50 E | EN 61000-6-2, 3 | 51-53-55 | 1 | 230/50 / semi aut. | 40 | 40 | 1600 | 1165x995x541 |
| My50 B | EN 61000-3-2, 3 | | | - /24/semi aut. | | | | |



Risparmio
acqua e detergente
fino al 50%



Riduzione dei consumi
energetici per aumentare
l'autonomia di lavoro



Possibilità di operare
negli ambienti
senza disturbo acustico



Nuovo sistema di guida
intuitivo,
senza formazione



Garanzia estesa
fino a 24 mesi



Qualità
Certificata
Fimap

Per ulteriori informazioni o per una dimostrazione contattate il vostro rivenditore Fimap di fiducia

Timbro del rivenditore


affordable cleaning

www.fimap.com

Fimap spa si riserva il diritto di apportare modifiche
di carattere tecnico e/o di dotazione.
Le immagini sono da intendersi di puro riferimento e non vincolanti
in termini di design e dotazione - Copyright © Fimap 2011
COD. 301720 - AC - 03-2013

Organizzazione certificata Q.C.B. Italia
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,
OHSAS 18001:2007

FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37050 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com

Numero Verde
00800-05070000